

Hauptsitz

Gloor Pumpenbau AG
Thunstrasse 25
CH-3113 Rubigen
Tel. +41 (0)58 255 43 34
info@gloor-pumpen.ch
www.gloor-pumpen.ch

Filiale Mittelland

Gloor Pumpenbau AG
Industriestrasse 25
CH-5036 Oberentfelden

Filiale Zürich/Ostschweiz

Gloor Pumpenbau AG
Ruchstückstrasse 6
CH-8306 Brüttisellen

Filiale Suisse Romande

Gloor Pumpenbau SA
Rue du Collège 3 | Case postale
CH-1410 Thierrens
Tél. +41 (0)58 255 43 34
info@gloor-pompes.ch
www.gloor-pompes.ch

Série MP-MPA-MPB-MPV

Electropompes multicellulaires verticales et horizontales, avec roues radiales de type fermé, accouplées à un moteur standard normalisé. Disponibles en différents matériaux pour répondre aux exigences d'une vaste gamme d'applications. Les huit tailles disponibles et la construction modulaire permettent de maximiser l'interchangeabilité des composants.

Caractéristiques techniques

Débit : jusqu'à 340 m³/h
Hauteur manométrique : plus de 500 m
Alimentation : triphasée 50 Hz et 60 Hz
Puissance : de 2,2 kW à 400 kW
Pression maximale de service : brides rondes PN10/16, PN25/40, PN63 selon le modèle.
Température du liquide pompé : de -10°C à +140°C.

Matériaux

Roue : fonte
Diffuseur : fonte
Lanterne : fonte
Arbre : acier inoxydable
Garniture mécanique : carbure de silicium/carbone/EPDM (autres matériaux sur demande), normalisée EN 12756 équilibrée ou rien
Élastomères : EPDM
Version 211 : roue en bronze
Version 311 : roue en acier inoxydable AISI 316
Version 532 : roue, diffuseur, corps et lanterne en acier inoxydable 316

Applications

Adduction d'eau et surpression.

Traitement des eaux

Industrie

Irrigation

Chauffage, ventilation et climatisation:



SÉRIE MP-MPA-MPB-MPV
Plage des performances hydrauliques à 50 Hz, 2 pôles

